

**DESCRIÇÃO:**

Desengordurante gel aderente de alto desempenho.

**CAMPO DE APLICAÇÃO:**

Hotéis, restaurantes, indústrias, etc.

**FINALIDADE:**

Diferente dos limpadores espumantes comuns, que criam bolsas de ar evitando que o produto toque a superfície, **Greasestrip Plus** possui uma fórmula gel única que proporciona 100 % de contato com a superfície. Remove rapidamente sujidades caramelizadas e queimadas em fornos, grelhas, tampas de fogão, exaustores, assadeiras, etc, mesmo em superfícies verticais. Além disso, elimina vapores nocivos e o retorno de chamas.

**MODO DE USAR:**

1. Pulverize **Greasestrip Plus** na superfície quente a ser limpa ( 50 - 55 ° C );
2. Deixe penetrar nos depósitos de gordura. Não deixe que seque na superfície;
3. Remova a gordura solta e dissolvida com um pano úmido;
4. Enxágüe a superfície com água limpa.

**Não use o produto em superfícies de alumínio ou pintadas.**

*Consulte seu especialista Ecolab para instruções de uso específicas.*

**VANTAGENS:**

- ◆ Fórmula de alto desempenho, remove rapidamente as sujidades;
- ◆ Fórmula de gel aderente 100 % de contato com a superfície evitando respingos e desperdícios.
- ◆ Contém inibidor que protege o aço inoxidável do escurecimento quando o produto for aplicado em superfícies quentes;
- ◆ Ecológico. Fórmula não-butílica;
- ◆ Não evapora. Evita emissão de vapores e fumaça desagradáveis tornando o ambiente de trabalho mais seguro.

**CARACTERÍSTICAS:****a ) FÍSICAS:**

Estado Físico:	Líquido
Cor:	Laranja
Odor:	Característico
pH 100 % :	13,0 – 13,9
Densidade (20°C):	1,070 – 1,090 g/cm <sup>3</sup>

**b ) QUÍMICAS:**

Tensoativo não-iônico:	Alquildimetilaminaoxida
Agente sequestrante:	Contém
Agente alcalino:	Hidróxido de sódio
Corante:	Contém
Inibidores:	Contém

**MÉTODO DE ANÁLISE PARA CONTROLE DE QUALIDADE:**

1 - pH do produto puro, técnica potenciométrica.

2 - Densidade a 25 °C.

**PRECAUÇÕES:**

**PERIGO:** CAUSA QUEIMADURAS GRAVES – CONTÉM PRODUTO FORTEMENTE ALCALINO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO. **CUIDADO:** perigora sua ingestão. Impeça o contato com os olhos, pele e roupa durante o manuseio. Utilize luvas de borracha e proteja os olhos e a face durante a aplicação. Utilize botas de proteção.

**Primeiros socorros:**

Olhos e pele: em caso de contato com os olhos ou pele, lave imediatamente com água em abundância.

Ingestão acidental: em caso de ingestão, não provoque vômito. Consulte imediatamente um centro de intoxicações pelos telefones 0800 70 10 450 (Planitox) ou (1) 651-222-5352 (Ecolab Estados Unidos) ou serviço de saúde mais próximo. Sempre que possível leve o rótulo ou embalagem do produto.

Inalação acidental: remova a pessoa para um local arejado.

Em todos os casos, consulte um médico levando o rótulo ou a embalagem do produto. Nunca dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente.

**VALIDADE:**

36 meses a partir da data de fabricação.

**EMBALAGEM:**

Bombona de 5 litros.

**REGISTRO M.S N° :** 3.0053.0726

**PRODUTO SANEANTE REGISTRADO NA ANVISA, nº 3.0053.0726.**

Autorização de funcionamento M.S. nº 3.00053-9.

**PARA USO ESPECÍFICO CONSULTE SEU ESPECIALISTA ECOLAB**